



DIRECTRICES PARA PISCINAS IMPACTADAS POR INCENDIO, HUMO Y CENIZAS

- I. **Inspección:** Inspeccione el cercado, las barreras, la piscina en sí, el equipo de seguridad, el equipo de recirculación de la piscina y la plomería, las instalaciones auxiliares y todos los accesorios relacionados para detectar cualquier equipo dañado o roto. Consulte con su Departamento de Construcción local acerca de los requisitos relacionados con el reemplazo o reparación de equipos o estructuras.
- II. **Calidad del Agua:**
 - a. Retire los residuos de las cestas de skimmer y remueva la superficie del agua para eliminar los residuos flotantes.
 - b. Afloje los contaminantes cepillando los lados y el fondo de la piscina y aspire la piscina.
 - c. Retrolave y limpie el filtro. Los desechos y las aguas residuales se descargarán únicamente en un sistema de descarga aprobado, como el sistema de alcantarillado sanitario municipal. **La ley prohíbe el retrolavado al sistema de drenaje pluvial.**
 - d. Asegúrese de que el sistema de recirculación esté funcionando correctamente verificando la presión de filtro y/o el medidor de flujo.
 - e. Verifique el pH del agua y ajústelo a 7.2 - 7.8.
 - f. Verifique el cloro disponible residual y ajústelo a un mínimo de 1.0 ppm para las piscinas y 3.0 ppm para spas (piscinas calientes) y vadeadores.
 - g. Es posible que sea necesario retirar los escombros y limpiar el filtro varias veces a medida que caen más cenizas y escombros en los días y semanas posteriores al incendio.
 - h. Si contrata una empresa de servicios de piscinas, verifique su licencia y experiencia en el servicio de piscinas.
- III. **Drenaje de la Piscina:** No se permite el drenaje del contenido de la piscina afectada por el humo, ceniza o escombros de un incendio a un desagüe pluvial, sistema séptico, o alcantarillado sanitario. Si es necesario drenar la piscina, comuníquese con su agencia local de aguas pluviales para obtener orientación.
- IV. **Cercado de la Piscina:** Si el cercado ha sido dañado o destruido, instale inmediatamente un cercado temporal que sea seguro para evitar posibles ahogamientos o lesiones.
- V. **Limpieza de la Cubierta:**
 - a. No riegue la cubierta hacia los desagües pluviales.
 - b. Puede rociar ligeramente la suciedad y los residuos con agua para evitar que el polvo se disperse por el aire.

- c. Utilice un cepillo rígido o una escoba, o un trapeador y un balde, para barrer la suciedad y los escombros.
 - d. Deseche los escombros con los desechos sólidos.
- VI. **Crianza de Mosquitos:** Las piscinas con agua estancada pueden criar mosquitos. Comuníquese con el Control de Vectores del Condado de Ventura al (805) 654-6582 para solicitar peces que se alimentan de mosquitos hasta que se reestablezca la energía al sistema de recirculación de la piscina.